

Fiche produit

Ledlenser

ML6

Notre reference: SC053

Prix de vente (TTC): 99,00 CHF



Description:

Peu importe la distance qui vous sépare de la civilisation, la Lanterne Portative LED ML6 vous couvre. La technologie de pointe en matière de lentille assure répartition optimale de la lumière avec une efficacité énergétique maximale. L'éclairage sans éblouissement de votre environnement facilite l'endroit idéal pour placer votre Lanterne. Son crochet, son support amovible et son aimant permettent de couvrir toutes les possibilités et d'accrocher rapidement la Lampe. La Lanterne Portative LED ML6 peut également être utilisée comme une batterie portative (PowerBank) d'alimentation pour recharger d'autres appareils électroniques. Maintenant, rien ne vous empêche de créer une ambiance chaleureuse et agréable, où que vous soyez.

La Lampe de camping de Ledlenser dotée de la technologie de pointe en matière de lentilles pour une lumière non éblouissante est d'une efficacité impressionnante

Elle dispose de trois positions pour une utilisation intuitive et facile, un indicateur de batterie intégré et un éclairage qui peut être continu, estompé et éclairci.

La batterie rechargeable (Power Bank) avec connexion USB permet de recharger des appareils électroniques tels que téléphones portables, etc...

Plusieurs éléments fluorescents sur la Lampe facilite la recherche de la Lanterne dans l'obscurité. Un crochet en caoutchouc vous permettra de la suspendre, et l'aimant intégré de la fixer sur des surfaces métalliques.

Plusieurs fonctions

Power - forte puissance lumineuse pour chaque situation

Low Power - une lumière économique pour une autonomie maximale pour lire et travailler sans reflet

Boost - puissance maximale sur une courte durée pour plus de clarté

Blink - envoi automatique d'impulsions lumineuses à intervalles réguliers

S.O.S - la lampe envoie un S.O.S en morse comme message de secours (3x court, 3x long, 3x court)

Strobe - flash lumineux avec reflets gênants entre autre pour se défendre

Interrupteur

Tourner, appuyer, ou les deux - voilà comment allumer cette Ledlenser.

Front Switch - un interrupteur sur la tête de la **Lanterne** pour une manipulation à une main

Fonctions spéciales

Le petit quelque chose de cette Ledlenser:

Transportation Lock - évite un allumage involontaire de la **Lanterne**

Dimmable - réglage sans palier de l'intensité entre 15% et 100%

Red Reading Light - **LED** Rouge anti-éblouissement

Classe IP

Cette **Lanterne** LedLenser est dotée de la protection suivante :

IPX4 - protection contre les éclaboussures

IP5X - protection contre la poussière

Energy Management System

Contrôle total de la consommation d'électricité :

Low Battery Warning - prévient en cas de niveau de charge faible de la batterie/l'accumulateur

Charge Indicator - indique l'état de charge actuel de l'accumulateur

Battery Indicator - montre le niveau actuel d'énergie de la batterie

Rechargeable

Grâce à l'insertion d'accumulateurs, vous n'épargnez pas seulement ton portefeuille mais aussi l'environnement. Car les batteries conventionnelles requièrent 500 fois plus d'électricité à la production qu'elles n'en fournissent elles-mêmes. En comptant la consommation énergétique pour le transport et le stockage, les émissions en CO2 sont énormes.

Smart Light Technology

Cette innovation fait de votre Ledlenser votre outil lumineux personnalisé : grâce à un microcontrôleur, vous programmez vos fonctions individuelles par une combinaison de touches et de boutons. Vous avez ainsi une fonction lumière optimale toujours à disposition.

Type de LED18x Power LED

Type de lentillePMMA

Fonction FocusNon

Couleur LEDBlanc

Type de batterieLi-ion

Alimentation18650 3,7V

Température de couleur3700 à 4200
K

Capacité batterie11,52

Index du rendu de couleur80 CRI

ÉtancheOui - IP54

Puissance (max)750 lm

RechargeableOui

Longueur (défocalisée)178 mm



Poids 280 g

Diamètre de la tête 42 mm

Longueur (focalisée) 178 mm

Matériau de la tête Alliage d'aluminium

Matériau du corps Alliage d'aluminium

Puissance lumineuse Max 750 lm - Min 20 lm

Autonomie d'éclairage Max 70 h - Min 4 h

Autonomie d'éclairage (max) 70 h

Conditionnement Boîte

Température d'utilisation -20° à +40° °C

Couleur principale Blanc

Photos complémentaires:

