

Fiche produit

Vortex Optics

Vortex Strike Fire (copie)

Notre reference: SC5122

Prix de vente (TTC): 229,90 CHF





Description:

Red dot StrikeFire II gen II Vortex

Lorsque la situation nécessite une acquisition de cible ultra rapide et un champ de vision maximal, montez le point rouge StrikeFire II et tirez. Comparativement à ses cousins plus petits tels le SPARC AR ou le Crossfire, le grand objectif du StrikeFire II et la conception du tube de 30mm offrent un champ de vision plus large et permettent son montage à peu près à n'importe quelle hauteur à l'aide des anneaux de montage de 30mm les plus courants. De l'AR-15 aux fusils de chasse, le Strikefire II offre une grande polyvalence à un prix qui ne vous fera pas sourciller.

Durée de vie prolongée de la pile 80 000 heures au réglage 6

2 niveaux d'éclairage compatibles avec la vision nocturne

Type de montage : Lower 1/3 Co-Witness Cantilever

Grossissement : 1x

Diamètre de l'objectif : 30 mm

Taille du point : 4 MOA

Dégagement oculaire : Illimité

Incréments d'ajustement : 1/2 MOA

Voyage par rotation : 25 MOA

Ajustement maximal d'élévation : 100 MOA

Ajustement maximal de dérive : 100 MOA

Paramètres de parallaxe : Aucune parallaxe

Longueur : 14,2 Cm

Poids : 204 Gr

Caractéristiques optiques

Entièrement multicouches : Augmente la transmission de lumière grâce aux multiples revêtements anti-reflets sur toutes les surfaces exposées à l'air.

Paramètres de luminosité 10 Levels

Soulagement des yeux illimité.

Soulagement des yeux non critique pour une acquisition rapide de la cible.

Parallax Free Tous les points rouges et holographiques présenteront une petite quantité de parallaxe. Conformément aux pratiques actuelles du secteur, cette petite quantité serait considérée comme "exempte de parallaxe" et aurait un impact négligeable sur les performances.

Caractéristiques de construction

Boitier monobloc Léger et compact.

Étanchéité Des joints toriques empêchent l'humidité, la poussière et les débris de pénétrer dans la lunette de tir pour une performance fiable dans tous les environnements.



Antibuée La purge à l'azote prévient la condensation même avec les grands écarts de température.

Résistant aux chocs

Construction robuste, résiste au recul et à l'impact.

Fini, anodisé, robuste : offre une surface mate, anti-reflet très résistante

Températures tolérées : Offre une tolérance à la température de -17 à 60 degrés Celcius

Caractéristiques spéciales

Durée de la pile : Le point lumineux 4 MOA en plein jour est idéal pour les situations exigeant une acquisition cible en une fraction de seconde. Choisissez parmi dix réglages d'éclairage variables. Les deux réglages les plus bas sont compatibles avec la vision nocturne. Durée de vie de la batterie: 80 000 heures au réglage 6